

Vergleich MobileMapper CX – MobileMapper 6



MobileMapper CX

MobileMapper 6

Betriebssystem	Microsoft Windows CE .NET 5.0	Microsoft Windows Mobile 6
Display	TFT mit Hintergrundbeleuchtung QVGA (240x320), transflektiv Diagonale: 9,5 cm	TFT mit Hintergrundbeleuchtung QVGA (240x320), transflektiv Diagonale: 7 cm
Maße	19,5 x 9 x 4,6 cm	14,6 x 6,4 x 2,9 cm
Gewicht	480g	224g
Speicher	NAND Flash Speicher: 128MB SDRAM Speicher: 128 MB Steckplatz für SD-Karte (max. 2GB)	NAND Flash Speicher: 128MB SDRAM Speicher: 64 MB Steckplatz für SD-Karte
Industriestandard	IP54	IPX7
GPS	14 Kanal L1 C/A Code und Träger	12 Kanal L1 Code
GPS-Protokolle	NMEA	NMEA und SiRF
Korrekturdaten	SBAS (EGNOS), Beacon, NTRIP u.a.	SBAS (EGNOS)
Erreichbare Genauigkeit (ca.)	Submeter (Echtzeit), < 30cm (Postprocessing)	1 - 3 m bis Submeter (Postprocessing)
Stromversorgung	Li-Ion Akku	2x AA
Schnittstellen	Bluetooth, USB, RS232	Bluetooth, USB
NMEA-Datenausgabe	✓ per Kabel oder Bluetooth	✓ per Bluetooth (Zusatzsoftware)
Postprocessing möglich	✓	✓
Alphanumerische Tastatur	✓	—
Digitalkamera	—	2 Megapixel CMOS
Audio	Lautsprecher	Lautsprecher und Mikrophon
Standardzubehör	I/O Modul mit Schnittstellen A/C Adapter Li-Ion Akku 128MB SD-Karte USB Datenkabel Tragetasche, Handriemen Eingabestifte, CD	USB Datenkabel 2 AA Batterien Eingabestifte CD
Optionales Zubehör	Beacon Korrekturdatenempfänger Externe GPS-Antenne Autoadapter Li-Ion Akku Autohalterung	Externe GPS-Antenne Lenkerbefestigung Autoadapter Ni-MH Akkus Tragetasche
Basispreis (€ netto)	2.095,- zzgl. MwSt.	799,- zzgl. MwSt.